

CSŐALAGÚT / BÚVÓCSŐ

Ajánlott korosztály: 3-14 éves korosztály

Belső átmérő: Ø 0,76 m

Homlokfal: max. 1 m x 1 m

Homlokfal és a cső csatlakozásánál kb 30 mm-es rádiusz van kialakítva

Hosszúság: ≥ 1 m

Anyaga: üvegszálerősítésű poliészter (ÜPE)

Az alagút a játszótér egyik legizgalmasabb játéka. Átmérője 0,76 m hossza változó lehet igény szerint.

Az alagút mindkét vége nyitott. A két vég homlokfalal egészülhet ki annak érdekében, hogy a játszóvárral csatlakozó oldala(ka)t részben vagy egészben lezárja. A □ homlokfal méretét megrendelő igényeihez igazítjuk, illetve rendelhető keskeny peremes homlokfal nélküli kivitelben is.

Lejtős beépítés esetén betartandó követelmény:

≤ 15° lejtésnél: megengedett, nincs egyéb követelmény

≥ 15° lejtésnél: eszközök a mászáshoz, pl: fokok, vagy fogantyúk biztosítása

A termék a szabvány előírásainak megfelelően lett kialakítva, viszont jelenleg egyedi minősítéssel nem rendelkezik. Közösségi felhasználás esetén a mindenkori funkciójának megfelelően – a szabvány előírásait követve - a vele egy egységet képező játszótéri játékkal együtt tanúsítandó. Magánhasználat esetén tanúsítást nem igényel.

Az alagút / búvócső beépítését úgy kell tervezni/kivitelezni, hogy veszélyes, pl. beszorulási helyek ne keletkezzenek az illesztéseknél, ruhadarabok beakadását meg kell akadályozni a csatlakozó részeken.

A telepített eszközt rendszeres ellenőrzésnek kell alávetni, melynek gyakorisága attól függ, hogy az mekkora igénybevételnek van kitéve.

Operatív ellenőrzést 1-3 havonta kell végezni szemrevételezéssel, figyelembe véve az alagút felfogatási pontjait, stabilitását és a belső felület sértetlenségét.

Évente főellenőrzést kell tartani a felületek állapota és az általános használhatóság megállapítása szempontjából.

A búvócső / alagút általános karcmentes tisztítószerrel tisztítható.

Megrendelhető: műanyag elem

A csőalagutat egyaránt ajánljuk kertes családi házakhoz, közterületi vagy óvodai felhasználásra.