



AGROPLAST KFT
2360 Gyál Kőrösi u.190.
Telefon:+36 29 265 045
Mobil: +36 70 442 6270

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

KÖLYÖK CSÚSZDA

Ajánlott korosztály: 2 - 6 éves korig
A legnagyobb elem mérete: 0,59 m x 3,5 m
Súlya: 29 kg

A termék az MSZ EN 1176-1:2018 és MSZ EN 1176-3:2018 előírásainak megfelelően lett kialakítva.

A termék egy olyan lejtős felülettel kialakított szerkezet, melyen a használó úgy csúszik le, hogy a pálya vezet. A beülési hely megközelítése felvezető létrával van megoldva.

Csúszda	magassága:	140 cm
Csúszda	hossza:	~260 cm
Kifutási hely	hossza:	~ 65 cm
Csúszási pálya	hossza:	195 cm

A beülési hely oldalfalának magassága 720 mm, a csúszási pálya oldalfalának meghosszabbításában van, és azzal egységes szerkezetet képez. A csúszási pálya hajlásszöge a vízszinteshez képest 35°, szélessége 40 cm.

A létra hajlásszöge a vízszinteshez képest 75°. Anyaga hidegen hajlított zártszelvényű idomacélból és varrat nélküli acélcsőből hegesztett szerkezet. A létrafokok hidegen hajlított C acélból vannak kialakítva. A műanyag elemhez galvanizált kivitelű kötőelemekkel kapcsolódik. Felületvédelme festéssel van megoldva. Összeszerelt állapotban a legkisebb területigény 3,55 m x 5,60 m. A létra 300*300*400 mm méretű betonba alapozott csavarokhoz van rögzítve oly módon, hogy a betontömbök 200 mm-rel az ütécscillapító talajszint alatt helyezkednek el. Hasonlóan van rögzítve a csúszda végződése is. Mivel a legnagyobb szabadesés-magasság 1,4 m, gondoskodni kell megfelelően alkalmazott ütécscillapító talajanyagról.

A telepített eszközt és annak alkatrészeit rendszeres ellenőrzésnek kell alávetni. Az ellenőrzések gyakorisága attól függ, hogy a telepítés után az eszköz milyen igénybevételnek van kitéve. (Jelentős igénybevételnél az üzemeltető adja meg a szükséges ellenőrzés gyakoriságát és módját.)

1-3 hónaponként operatív ellenőrzést kell végezni szemrevételezéssel, figyelembe véve a csúszda működőképességét és stabilitását.

Évente főellenőrzést kell tartani az alapozások, felületek és az általános használhatóság megállapítása érdekében. (Időjárási hatás, kötőelemek, alakváltozások, korrózió vizsgálata.)

A csúszda általános tisztítószer használatával tisztítható. A létra bevonatának sérülései a festékréteg pótlásával javíthatók.

Megrendelhető: a komplett csúszda, vagy a műanyag elem külön is.

Termékeinket egyaránt ajánljuk kertes családi házakhoz, közterületi- és óvodai játszóterekhez.

2019. november 01.