

## MINI CSÚSZDA

	MINI 80	MINI 98	MINI 108	MINI 118
Ajánlott korosztály:	1,5 éves kortól	2 éves kortól		
Az elem méretek (m):	0,55 x 0,60 x 2,37	0,55 x 0,60 x 2,63	0,55 x 0,60 x 2,78	0,55 x 0,60 x 2,94
Súly:	15 kg	17 kg	18 kg	19 kg

A termék az MSZ EN 1176-1:2018 és MSZ EN 1176-3:2018 előírásainak megfelelően lett kialakítva.

A termék egy olyan lejtős felülettel kialakított szerkezet, melyen a használó úgy csúszik le, hogy a pálya vezet. A beülési hely egy emelvényen kialakított eszközrészben keresztül közelíthető meg.

A csúszda:	MINI 80	MINI 98	MINI 108	MINI 118
- magassága játéksíktól mérve:	80 cm	98 cm	108 cm	118 cm
- kifutási hely	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
- csúszási pálya hossza:	134 cm	158 cm	175 cm	190 cm

A beülési hely oldalfalának magassága ~ 500 mm. A csúszási pálya hajlásszöge a vízszinteshez képest 43°, szélessége ~30,5 cm.

Telepítéskor a csúszdát 4 db M10-es csavarral és fakötésű alátéttel kell a beülési hely oldalán kialakított peremekkel odaerősíteni az emelvényhez.

A csúszda érkezési oldalát a játéksík alá kell 200 mm-rel besüllyeszteni és 300x300x400 mm méretű betonba, alapcsavarokhoz rögzíteni.

A MINI 80 és MINI 98 típus esetében a kritikus esésmagasság kisebb mint 1000 mm, ütéscsillapító talajanyagának megfelel a gyep, vagy a felső talajréteg.

A MINI 108 és MINI 118 típus esetében gondoskodni kell megfelelően alkalmazott ütéscsillapító talajanyagról.

A telepített eszköz ellenőrzését a következő szerint kell elvégezni:

- Rendszeres ellenőrzés szemrevételezéssel:  
szemmel látható veszélyforrások, amelyek időjárási hatás, vandalizmus, vagy esetleges törések következtében álltak elő.
- Operatív ellenőrzés:  
1-3 havonta kell elvégezni, különös tekintettel a kopásokra.
- Éves átfogó ellenőrzés:  
a berendezés alapozásának és a felületek üzembiztonságának ellenőrzésére terjed ki.

A csúszda általános karcmentes tisztítószerrel tisztítható.

2019. november 20.